

Obnova historického odpočívadla - replika



STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2018

příhlašovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

název stavby:

Obnova historického odpočívadla - replika

místo stavby:

Kyselka

charakter stavby:

občanská vybavenost

období realizace stavby:

11/2016 - 11/2017

na této stavbě se podíleli:

investor:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

projektant:

Ing. Tomáš Zátka

zhotovitel:

ZUBR KV plus. s.r.o.



Záměrem investora bylo na místě bývalého vyhlídkového pavilonu nad Ottovým pramenem v Kyselce postavit upravenou repliku. Tato stavba bude sloužit jako venkovní učebna, kde budou pracovníci investora seznamovat školní děti s principy ekologie a lesního hospodaření.

Altán stál na rozcestí lesních cest, cesta vedená po vrstevnici byla terasovitě upravena navršením balvanů (umělá skála). Na horní terase byla vlastní stavba umístěna. Z historických fotografií je také zřejmé, že pod pavilonkem byl odlesněný pás, který umožňoval výhled přes kupoli Ottova pramene do údolí Ohře. Postupně místo zarostlo a výhled nebyl možný. Na místě, kde původní pavilon stál, se našla pouze torza kamenných obvodových základových prahů, ze kterých bylo možné odvodit půdorysné rozměry, polohové a výškové uspořádání.

Novostavba pavilonku je navržena jako replika původní stavby, která je v zadní části doplněna o zděný přístavek. V tomto přístavku budou uschovány stohovatelné židle a jiné pomůcky pro výuku.



Původní barevné řešení není doloženo. Z fotografie je pouze zřejmé použití dvou odstínů. Jsou proto navrženy barvy doložené v lázeňské architektuře Kyselky případně použité při rekonstrukcích jiných objektů v Kyselce (Löschnerův pramen). Na dřevěné prvky byl použit polomatný nátěr červenohnědý u nosných prvků a holubí modř u prvků výplňových a ozdobných. Omítka je u základní plochy pískově žlutá a orámování je krémově bílé. Střešní krytina je asfaltový šindel v barvě šedé břidlice.

Stavební poloha vychází z umístění a tvaru zachovalých základových prahů. Vytýčení je vztaženo k bodu v geodetickém zaměření, podélná osa pavilonu sleduje původní směr. Kamenná podezdívka je ze světle šedé pemrlované žuly. Na zděné konstrukce byly použity keramické tvárnice tl. 150 mm, na dřevěné konstrukce smrkové dřevo. Konstrukce krovu je s viditelnými tesařskými spoji. Stabilita je primárně zajištěna vyztužením rohů sloupek-vaznice pásky. Vaznice jsou propojeny, aby umožnily přenášení tahových sil. Stabilita vrcholové vaznice je zajištěna vzpěrami. Druhotně je tuhost zajištěna ve svislé rovině výplněmi jednotlivých polí a střešním bedněním. Některé viditelné prvky (ukončení krokví, pásky, věšadla, vzpěry) jsou tvarově upraveny podle historických prvků.

Pro úplné naplnění všech funkcí altánku bylo vhodné obnovení průseku v zalesnění směrem na kupoli Ottova pramene. Možnost vyhlídky do údolí Ohře by výrazně ztraktivnila celou stavbu a přilákala další návštěvníky.

Pro tuto stavbu hlasujte na
www.stavbykarlovarska.cz
od 16. května do 8. června 16:00 hodin

