



Detail vnějšího vzdušníku, m 1:20
(poziče - kamenný žlab)



Detail vnějšího vzdušníku 2, m 1:20
(pozice - okapový chodník)



Legenda :

- | | |
|-----------|---|
| A | Závory železné nopy napojené na stávkový dešťovou kanalizaci |
| B | Nová kanalizační úprava napojená na odvětnou kanalizaci |
| Vz | Vnější vzhlední - čistý profil 600 x 300 mm |
| Vz | Vnitřní vzhlední - čistý profil 1000 x 200 mm |
| Nv | Násazení vzduchu do systému vzhlední - tvarové PVC DN 165 mm - trubka včetně dvou uzaluzovaných konců s uzavíráním pomocí zátky Zakazatel musí být systém sdělování větrání - v lehkém podobě osazen pomocí příslušenství z nové sestavy materiálu |
| Nv | Ošetření vzhlední - nástroj jako filtrátové desky z Cu, přechodu úprava podkladu pomocí síťovacího papíru |

Výpis klempířských prvků :

1. Falešný svod – odvetvákri vzdušník – trojica kruhového prierezu, nedeň :
= 125 mm, $r = 400$ mm, celkom – 69 bn (135 kg), zaveden do vnújšho
vzdušník, ukončen pod rímsou.
2. – objíma kruhovú dvaodlín : $d = 125$ mm, materiál objímk – mäs,
celkom – 24 ks (9,3 kg)

[illegible]